智能机箱

ONE-BX200

IP55 室外一体化机箱，内置配电、防雷与温控

防护等级	工作温度	供电	监控
IP55	**-40℃ ~ 70℃**	**AC 220V 输入**	**温度 / 门磁 / 水浸**

功能特性

- 一体化配电与防雷设计，减少现场布线
- 开门、水浸、断电告警上传平台
- 温控风扇与加热模块，宽温稳定运行
- 标准 19 英寸安装位，兼容交换机与网关

技术参数

供电与功耗	
供电	AC 220V / 50Hz
配电	2 路输出，带空开与防雷
环境与防护	
防护等级	IP55
工作温度	-40℃ ~ 70℃
监控量	温度、门磁、水浸、断电
结构与安装	
外形尺寸	600 × 500 × 250 mm
安装方式	立柱 / 壁挂

以上为典型值；测试条件为 25℃ 常温、额定供电。具体以产品实物与合同技术协议为准。

典型应用

高速路口、隧道洞口、园区外围与野外通信站点。

订货与技术支持

型号　ONE-BX200

配套　可选导轨/壁挂安装件、冗余电源、光纤模块（按现场配置）

选型　提供点位表与现场条件，可在 1 个工作日内获得组网建议与报价

电话　139 1065 8865

邮箱　359371857@qq.com

官网　www.onecncom.com