IP对讲广播系统

ONE-IT310

全天候 IP 对讲终端，一键呼叫调度台，支持广播与视频联动

防护等级	工作温度	供电	呼叫
IP65	**-30℃ ~ 70℃**	**PoE / DC 12V**	**一键呼叫调度台**

功能特性

- 一键呼叫调度台，通话自动录音
- 内置回声抑制与噪声抑制，嘈杂环境可听清
- IP65 防护，适合户外与半户外安装
- 支持分区广播与紧急插播（最高优先级）
- 支持与摄像头联动，呼入自动弹出视频

技术参数

端口与协议	
型号	ONE-IT310
协议	SIP 2.0 / ONVIF
扬声器	3W 全频
拾音	驻极体麦克风，拾音距离 1.5m
接口	1×RJ45 10/100M、1×DC 输入、1×报警输入
供电与功耗	
供电	PoE 802.3af / DC 12V
功耗	< 8W
环境与防护	
防护等级	IP65
工作温度	-30℃ ~ 70℃
结构与安装	
安装方式	壁挂 / 立柱

以上为典型值；测试条件为 25℃ 常温、额定供电。具体以产品实物与合同技术协议为准。

典型应用

隧道紧急电话、收费站求助点、管廊巡检对讲与园区出入口。

订货与技术支持

型号　　ONE-IT310

配套	可选导轨/壁挂安装件、冗余电源、光纤模块（按现场配置）
选型	提供点位表与现场条件，可在 1 个工作日内获得组网建议与报价
电话	139 1065 8865
邮箱	359371857@qq.com
官网	www.onecncom.com